

**ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**

Νέα Σάντα 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr

ΙΔΡ. 1935

ΚΟΘΑΛΗ

**KEBE**

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

12**EN 771-1:2011+A1:2015****Λ No 2****Κεραμικό Τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία**

Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων

ΛN2-24

Μήκος

190

190

mm

Πλάτος

90

120

mm

Υψος

120

90

mm

Ανοχή διαστάσεων

T1

Κατηγορία διακύμανσης

R1

Επιτεδότητα των πλευρών έδρασης

NPD

Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης

NPD

Διαμόρφωση

Όπως στο συνημμένο σχέδιο

Μικτή ξηρά πυκνότητα

843

kg/m³

Καθαρή ξηρά πυκνότητα

1615

kg/m³

Ανοχή πυκνότητας

D1:10

%

Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης

≥3,0

N/mm²

Κατηγορία

II

Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση

0,15

N/mm²

(Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)

Θερμική αγωγιμότητα λ_{10,dry,unit} (P3)

NPD

Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ

5/10

Ανθεκτικότητα στον παγετό

F0

Υδατοαπορρόφηση

NPD

Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία

S0

Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία

A1

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).



Δήλωση Επιδόσεων

Αριθμός: ΛΝ2-24

Κωδικός προϊόντος: Λ No 2

Προβλεπόμενη χρήση: Κατασκευή προστατευμένης τοιχοποιίας

Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νέα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Χαρακτηριστικά		Επίδοση		Πρότυπο
Μήκος	190	190	mm	EN 772-16
Πλάτος	90	120	mm	EN 772-16
Ύψος	120	90	mm	EN 772-16
Ανοχή διαστάσεων	T1			EN 771-1
Κατηγορία διακύμανσης	R1			EN 771-1
Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης	NPD			EN 771-1
Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης	NPD			EN 771-1
Μικτή ξηρά πυκνότητα	843	kg/m ³		EN 772-13
Καθαρή ξηρά πυκνότητα	1615	kg/m ³		EN 772-13
Ανοχή πυκνότητας	D1:10	%		EN 771-1
Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης	≥3	N/mm ²		EN 772-1
Κατηγορία	II			EN 771-1
Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση (Τιμή από πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)	0,15	N/mm ²		EN 998-2
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10,dry,unit} (P3)	NPD			EN 1745
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ	5/10			EN 1745
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0			EN 771-1
Υδατοαπορρόφηση	NPD			EN 771-1
Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία	S0			EN 771-1
Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία	A1			EN 771-1
Επικίνδυνες ουσίες	NPD			EN 771-1

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ηλία Τραγαζίκη - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 03/06/2024

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100
ΑΜΑΕ 60659/55/Β/06/14
Α.Φ.Μ. 998755534 - ΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ